Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Métallier, veuillez visiter :
bpmetallier.fr/annales-sujets-et-corriges

Brevet Professionnel
"SERRURERIE - METALLERIE"

SESSION 2014

DUREE : 4 heures **COEFFICIENT : 3**

E.3 – TRAVAUX SPÉCIFIQUES : ORGANISATION DE TRAVAUX LIES A LA MAINTENANCE OU A LA REPARATION D'OUVRAGES (U.30)

ÉPREUVE ÉCRITE (30 minutes)

DOSSIER SUJET – DOSSIER RÉPONSES

CE DOSSIER EST COMPOSÉ DE 2 DOCUMENTS (DS -D R 1/ 2 à DS-DR 2/2)

CORRIGÉ

Brevet Professionnel "SERRURERIE - METALLERIE"
Epreuve E.3 : Travaux spécifiques : Organisation de travaux liés à la maintenance ou à la réparation d'ouvrages (U.30)

DOSSIER SUJET – DOSSIER RÉPONSES **DS-D R : 1 / 2**

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

Intitulé de la compétence :
C1-1 Analyser les données de définition d'un ensemble ou sous ensemble
C1-2 Communiquer oralement, graphiquement et par écrit.

Mise en situation :

Les **ERP** (les **E**tablissements **R**ecevant du **P**ublic) , les **IOP** (**I**nstallation **O**uverte au **P**ublic)

- La réglementation en vigueur dans les cages d'escaliers des **ERP** stipule qu'il doit y avoir une main courante continue au droit des paliers de chaque étage, de manière à éviter une rupture de guidage pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer (personnes à mobilité réduite, malvoyants,….)
(décret du Conseil général du Puy-de-Dôme) : Article 7.1 de l'arrêté ERP – IOP du 1 er août 2006 :



- Vous disposez ci-joint, dans le Dossier Ressource de la partie Écrite d'un extrait des fiches de l'observatoire et guide de l'accessibilité dans les ERP.

N° 1 Combien faut-il installer de main courante dans la cage d'escalier d'un ERP qui a une largeur de 1.50 m ?

… On installe une main courante de chaque coté de l'escalier. / 10

N° 2 A quelle hauteur doit se situer la main courante dans la cage d'escalier d'un ERP ?

… A une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. / 10

N° 3 Dans la cage d'escalier d'un ERP, le prolongement minimum de la main courante au départ de la 1ère et à la fin de la dernière marche est égal à combien ?

… Le prolongement minimum est égal à 0,28 m / 10

N° 4 Dans la cage d'escalier d'un ERP, comment doit-on différencier la main courante de sa paroi support ?

… Soit à l'aide d'un éclairage particulier, ou grâce à un contraste visuel. / 10

CORRIGÉ

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement Professionnel
Réseau Canopé

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.